

REGLAMENTO GT Automundo

El auto de GT debe ser Automundo con chasis "TURBO" (regulable) colores negro, amarillo o rojo, todos de caja, únicamente con las modificaciones expresamente autorizadas por este reglamento.

Los modelos autorizados para participar en esta categoría, son todos aquellos que se correspondan a réplicas de autos que participaron y participan de la Categorías GT y DTM con las características detalladas específicamente en cada punto.

1.- CARROCERÍA: Todos los modelos de carrocerías de GT y DTM fabricados en plástico peth con el sistema de vacío de la marca Automundo.

Debe poseer interior decorado, no se deben ver las partes mecánicas.

El enganche con el chasis debe ser por el sistema de abrojos o de sujeción por encastre, originales de Automundo, sin modificación, no se permiten tornillos. Los pasa ruedas deben estar recortados en su marca original.

Debe tener un alerón en la parte posterior de la carrocería en escala a la categoría.

En las carrocerías, se permite suprimir los espejos retrovisores y el limpia parabrisas que trae el modelo de serie.

No se permitirán faltantes en las carrocerías al momento de largar la carrera.

2.- CHASIS: Original negro, amarillo o rojo sin ningún tipo de modificación. Se permite pegar el motor y los bujes. Los laterales se pueden colocar para abajo o para arriba. Un solo imán original de 12 x 3 mm en el medio del chasis. La fijación de las dos partes que integran el chasis (anterior y posterior), así como los laterales que cumplen la función de soportes de la carrocería, deben sujetarse únicamente con los tornillos, arandelas y tuercas tal como se provee de serie. Se permite agregar dos tornillos más a la sujeción de las dos partes del chasis entre sí, totalizando seis en lugar de los cuatro que trae originalmente. Está prohibida la sujeción de esas partes entre si, por medio de pegamentos de ningún tipo y clase. Se autoriza agregar al chasis hasta tres topes en forma vertical (dos en la parte delantera y uno en la parte trasera) con el objeto de evitar que la carrocería se aplaste al colocar el auto los poncoches o en su manipulación durante la carrera. Los topes mencionados no pueden ser metálicos.

Es de uso obligatorio el cubre imán "Grams". Se permite rebajar su parte superior para subsanar las diferencias de alturas con respecto al porta imán y permitir de esa forma que la parte inferior del mismo quede bien calzada en el imán. Con respecto a la parte inferior, también se permite rebajar su espesor sin que ésta desaparezca, el imán no puede quedar pasante.

3.- TRANSMISIÓN: Piñón original de 20y21 dientes, se permite pegarlo. Corona original de 31 dientes únicamente.

4.- EJE TRASERO: original 3/32 (2.38mm). No se permiten ejes de titanio ni de acero inoxidable ni huecos.

5.- EJE DELANTERO: original 3/32 (2.38mm). No se permiten ejes de titanio ni de acero inoxidable ni de carbono ni huecos.

6.- DISTANCIA ENTRE EJES: La distancia entre ejes será la de cada carrocería. Las ruedas deberán estar en el centro del pasa ruedas original con una tolerancia de + - 1mm

7.- LLANTAS: Originales de la marca Automundo, tanto de plástico como de Aluminio. El diámetro mínimo de las llantas de aluminio delanteras será de 15.5mm y el diámetro máximo de las llantas traseras de aluminio será de 18mm

8.- NEUMATICOS:

Originales de serie de la marca All Grip en sus dos compuestos, normal y soft. Se permite pegarlos y/o rectificarlos.

La medida de los neumáticos será:

Delanteros: 19x10 o Zero Grip. Traseros: 20x10 y 20x12

NO SE PERMITE TRATARLOS SUPERFICIALMENTE CON NINGUNA SUSTANCIA PARA MODIFICAR SU GRADO DE ADHERENCIA.

9.- GUÍA, CABLES, ESCOBILLAS: Originales de serie de la marca Automundo sin ningún tipo de modificación. Se permite el uso de las escobillas Automundo de Competición. Se permite pegar el cable a los terminales, a la guía, al chasis, a las escobillas y/o al motor.

10.- MOTOR: Original MABUCHI 280 Súper sin ningún tipo de modificación; sólo pegarlo y/o aceitarlo. Máximo de RPM permitidas 8800 para piñón de 21 dientes. y 8400 para piñón de 20 dientes, a 12V medidas en la rueda

11.- PESO MÍNIMO: Auto completo 97 gramos. De no llegar al peso mínimo, el lastre se debe incorporar en la carrocería.

12.- TROCHA (Delantera y Trasera): Se permite sobresalir hasta 1mm de cada lado de la carrocería

13.- Facultades de la Organización: Durante la disputa de las carreras todas las estipulaciones reglamentarias vertidas en el presente, pueden ser verificadas por la Organización. Tanto por decisión de la propia Organización o a instancias/reclamo de cualquiera de los pilotos participantes en la carrera.

Si se encuentra algo incorrecto, se procederá según lo dispuesto en el Reglamento Deportivo.

14.- Interpretación de las cláusulas de este reglamento: Todas las cláusulas del presente reglamento deben ser interpretadas en forma restrictiva, entendiendo que el espíritu del reglamento es

mantener los coches con una preparación mínima y que todo lo no expresamente permitido está prohibido.

En aquellos casos que las disposiciones de este reglamento den lugar a dudas y/o a interpretaciones diversas, prevalecerá el criterio de la Organización, quien de creerlo necesario publicara los Anexos correspondientes.

Enero de 2024